

# VLD 51/038-BSY+



## Egenskaber

- + Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro-ABV iht. EN 12101-2 samt til daglig ventilation
- + Med mikroprocessorstyret motorelektronik til kommunikation og rækkefølgestyring af tilsluttede BSY+-vinduesmotorer til vinduesåbning
- + Mulighed for op til 6 VLD-BSY+-motorer på ét vindue
- + Til aktivering af standard-låseskydebeslag
- + VP-signal for tilsluttet BSY+-åbningsmotor aktiveret
- + Mulighed for manuel nødoplåsning
- + Låseretning kan indstilles på motoren
- + Ekstra indbrudssikring

## Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



# Tekniske data

## VLD 51/038-BSY+

<b>Forsyning</b>	24 V DC / $\pm 20\%$ / 1 A
<b>Indkoblingstid</b>	30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
<b>Låsekraft</b>	500 N
<b>Løsrivningskraft</b>	1000 N *
<b>Levetid</b>	> 10000 cykluser
<b>Åbning</b>	38 mm
<b>Hastighed ÅBNE</b>	3,3 mm/s
<b>Hastighed ÅBNE - ABV</b>	4,2 mm/s
<b>Hastighed LUKKE</b>	3,3 mm/s
<b>Beskyttelsesklasse</b>	IP 50
<b>Måling af lydtryk (støjemission)</b>	LpA $\leq$ 70 dB(A)
<b>Temperaturområde</b>	-15 °C (-5 °C **) ... +75 °C
<b>Temperaturstandsikkerhed</b>	B300 (30 min / 300 °C)
<b>Hus</b>	Rustfrit stål V2A
<b>Tilslutning</b>	2,5 m silikonekabel
<b>B x H x D</b>	493 x 25 x 25 mm
<b>Vægt</b>	1,2 kg
<b>Art.nr.</b>	23.060.70

\* Løsrivningskraft i oplåsningssposition, \*\* iht. VdS 2580

## Mål

Alle angivelser i mm

