

# GVL 8401-K-RC V2



## Egenskaber

- + Kompakt ventilationscentral med integreret radiomodtager til aktivering af 24 V DC vinduesmotorer
- + Op til 1 A samlet motorstrøm
- + 2 ventilationsgrupper
- + Enkelt- og centralkobling (ÅBNE / LUKKE) mulig
- + Ventilationssikkerhedsfunktion kan indstilles (hukommelsesdrift ÅBNE / LUKKE)
- + Frit programmerbar gruppetildeling af centrale indgange (vejr, tid etc.)
- + Betjening med radiofjernbetjening (Flere centraler kan styres med én fjernbetjening)
- + Radiofrekvens 868 MHz, tilladt i hele EU
- + Høj sikkerhed mod fremmed betjening; 24 bit adressekodning og sendekodeskift ved hvert tastetryk (Code-Hopping)

# Tekniske data

## GVL 8401-K-RC V2

<b>Forsyning</b>	230 V AC / 50 Hz / 56 VA
<b>Standbyeffekt</b>	< 1 W
<b>Udgang</b>	24 V DC / 1 A
<b>Driftstype</b>	Kortvarig drift 20 % ED
<b>Beskyttelsesklasse</b>	IP 66
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Gruppe/r</b>	2
<b>Hus</b>	Polypropylen
<b>Farve</b>	Lys grå (~ RAL 7035)
<b>B x H x D</b>	180 x 130 x 77 mm
<b>Vægt</b>	0,97 kg
<b>Art.nr.</b>	30.241.90

## Anvendelseseksempel

