

# RT 45/B



## Características de rendimiento

- + Para centrales de extracción de humos D+H de 24 V DC
- + Indicación: Estado operativo, alarma disparada y avería
- + Puede emplearse como puesto de mando principal o auxiliar
- + Pulsador de ventilación integrado, opcional
- + Para la activación manual de un sistema SCTEH en caso de incendio
- + Disponible con recubrimiento de polvo en 5 colores
- + Función: SCTEH ABIERTO, restablecer SCTEH

## Homologación / Certificado

Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.



G 510003

Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.



CNBOP-PIB

# Datos técnicos

RT 45/B

<b>Tensión de entrada</b>	18 ... 28 V DC
<b>Tipo de protección</b>	IP 40
<b>Rango de temperaturas</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Carcasa</b>	Aluminio fundido a presión
<b>Color</b>	Azul (~ RAL 5009)
<b>An x Al x Pr</b>	129 x 138 x 39 mm
<b>Peso</b>	0,31 kg
<b>Observación</b>	Puesto de mando del SCTEH completo
<b>N.º art</b>	65.403.26

## Ejemplo de aplicación

