

TP-R2-S-7



Gracias a su interfaz Modbus RTU/TCP, el panel táctil versátil de 7 " TP-R2-S-7 puede conectarse fácilmente con el mando CPS-M a través del gateway ACN-GW501-MRTU-0200 AdComNet/Modbus. Todas las funciones pueden programarse libremente y la superficie del panel táctil puede adaptarse de forma personalizada según los requisitos del cliente.



Características de rendimiento

- + Interfaz Modbus RTU/TCP para conexión a la CPS-M mediante Gateway ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus
- + Libre programación tanto de las funciones como de la visualización de la superficie
- + Amplia gama de funciones, que D+H puede adaptar de manera específica para el cliente dependiendo del edificio
- + Control directo de accionamientos ACB D+H para funciones de ventilación

Datos técnicos

TP-R2-S-7

Alimentación	24 V DC / 0,15 A
Resolución	800 x 480 píxeles
Displayfläche	154,08 x 85,92 mm
Contraste	500:1
Brillo	250 cd/m ²
Panel táctil	Resistivo de 4 cables
Humedad del aire	10 °C - 90 % RH
Rango de temperaturas	0 °C ... +50 °C
An x Al x Pr	204 x 150 x 34 mm
Peso	0,5 kg

Ejemplo de aplicación

