

# VLD 51/038



## Egenskaper

- + Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro-SHEV enligt EN 12101-2 samt för daglig ventilation
- + För manövrering av standardmässiga regel-skjutbeslag
- + Anslutning av D+H fönstermotorer med BRV-meddelandesignal
- + Fönstermotorer med en total ström upp till 2,5 A kan anslutas
- + Manuell nödöppning möjlig
- + Låsriktning kan ställas in på motorn
- + Ökat inbrottskydd

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



# Tekniska data

VLD 51/038

Försörjning	24 V DC / $\pm 20\%$ / 1 A
Drifts faktor	30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.)
Låskraft	500 N
Utbyteskraft	1000 N *
Livslängd	> 10000 cykler
Slag	38 mm
Gånghastighet ÖPPNA	4,2 mm/s
Gånghastighet STÄNGA	4,2 mm/s
Kapslingsklass	IP 50
Emissionsljudtrycksnivån	LpA $\leq$ 70 dB(A)
Temperaturområde	-15 °C (-5 °C **) ... +75 °C
Brandmotstånd	B300 (30 min / 300 °C)
Kapsling	Rostfritt stål V2A
Anslutning	2,5 m silikonkabel
B x H x D	493 x 25 x 25 mm
Vikt	1,2 kg
Artikelnr	23.060.50

\* Utbyteskraft i upplåsningsläge, \*\* enligt VdS 2580

## Mått

Alla mått i mm

