

# CPS-B1-5-0101



## Egenskaper

- + Kompakt SHEV-central speciellt för trapphus
- + Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 och EN 62368-1:2014 + A11:2017, uppfyller byggherrens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- + Upp till 5 A total motorström
- + Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 8 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- + Stabiliserad utgående spänning
- + Batteri-nödförsörjning för min. 72 timmar
- + Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 521003



0786-CPR-50687

# Tekniska data

CPS-B1-5-0101

<b>Försörjning</b>	230 V AC / 50 Hz / 145 VA
<b>Standbyeffekt</b>	< 2 W
<b>Utgång</b>	24 V DC / 5 A
<b>Driftsätt övervakning</b>	Permanent drift
<b>Driftsätt larm / Ventilation</b>	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
<b>Kapslingsklass</b>	IP 30
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Linje / Grupp</b>	1 / 1
<b>Kapsling</b>	Plast
<b>Färg</b>	Vit (~ RAL 9016)
<b>B x H x D</b>	310 x 310 x 104 mm
<b>Batterityp</b>	Typ 8 (2x)
<b>Vikt</b>	1,92 kg
<b>Artikelnr</b>	30.119.15

Batterier måste beställas separat.

## Användningsexempel

