

# GVL 8401-K-RC V2



## Egenskaper

- + Kompakt ventilationscentral med integrerad radiomottagare för aktivering av 24 V DC fönstermotorer
- + Upp till 1 A total motorström
- + 2 ventilationsgrupper
- + Separat- eller centralkoppling (ÖPPNA / STÄNGA) möjlig
- + Ventilations-säkerhetsfunktion (minnesfunktion ÖPPNA / STÄNGA) kan ställas in
- + Fritt programmerbar gruppindelning av centralingångarna (väder, tid osv.)
- + Manövrering via trådlös fjärrkontroll (Flera centraler kan styras med en fjärrkontroll)
- + Radiofrekvens 868 MHz, tillåten inom hela EU
- + Hög säkerhet mot extern manövrering; 24 Bit adresskodning och byte överföringskod vid varje knapptryckning (Code-Hopping)

# Tekniska data

## GVL 8401-K-RC V2

<b>Försörjning</b>	230 V AC / 50 Hz / 56 VA
<b>Standbyeffekt</b>	< 1 W
<b>Utgång</b>	24 V DC / 1 A
<b>Driftsätt</b>	Korttidsdrift 20 % tillkopplingstid
<b>Kapslingsklass</b>	IP 66
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Grupp/er</b>	2
<b>Kapsling</b>	Polypropylen
<b>Färg</b>	Ljusgrå (~ RAL 7035)
<b>B x H x D</b>	180 x 130 x 77 mm
<b>Vikt</b>	0,97 kg
<b>Artikelnr</b>	30.241.90

## Användningsexempel

